



Fico 2KDE -yhdistelmälaite

Ota yhteyttä!

Laitemyynti
0400 292 400

juha-matti.asenbrygg@ficote.fi
www.ficote.fi

Ficote Oy
Myllynotkontie 1
FI-41330 Vihtavuori
Finland



Fico 2 KDE -yhdistelmälaite

Vakiolaitteen ominaisuuksia (myös muita vaihtoehtoja saatavilla):

- Painoluokka 26.000kg
- Alusta: Scania / Volvo (3-akselinen)
 - Akseliväli, tarvittavat ulosotot yms. laitteiston mukaisesti
- Kaksoissäiliöstö (8m³ lokasäiliö + 8m³ vesisäiliö)
 - Lokatilan tyhjennys hydraulikipillä, lisävarusteena esim. huuhtelusuuttimet
 - Ruostumatonta terästä
 - Kokonaisena avautuva takaluukku
 - Imu-, tyhjennys-, ja vesitysventtiili
 - 3kpl pinnankorkeuden näyttölaseja
- Lämpö- ja äänieristetty pumppuhuone
- Imulaitteet
 - Hibon 820.XL –kiertomäntäpumppu
 - 2822 m³/h (vapaa virtaus)
 - Varoventtiilit, ilmansuodatin, äänenvaimennus
 - Hydraulikäyttöinen kasettipuomi noin 180° kääntökulmalla
 - Imuletkukela (läpi-imevä tai varastokela)
- Huuhtelulaitteet
 - Pratisoli MK 60 –korkeapainevesipumppu
 - 346 l/min, 170bar
 - Portaaton pumpun nopeussäätö
 - Vedensuodatin
 - Pneumaattinen vesipaineen säätö
 - 2kpl korkeapaineletkuja keloilla (1" & ½")
 - Hydraulikäyttöinen puomi auton takaosassa noin 180° kääntökulmalla
- Pintakäsittely
 - Väri asiakkaan toiveen mukaisesti, teippaukset optiona
- Radio-ohjauslaite
- Kierroslukua- ja käyttötuntimittarit alustalle sekä pumpeille
- Säilytyskaappi työkaluille
- Laitekohtainen käyttöopas



Pyydä tarjous!