



# Fico 2M -yhdistelmälaite

Ota yhteyttä!

Laitemyynti  
0400 292 400

juha-matti.asenbrygg@ficote.fi  
www.ficote.fi

Ficote Oy  
Myllynotkontie 1  
FI-41330 Vihtavuori  
Finland



## Fico 2M -yhdistelmälaite

Vakiolaitteen ominaisuuksia (myös muita vaihtoehtoja saatavilla):

- Painoluokka 35.000kg
- Alusta: Scania / Volvo (4-akselinen)
  - Akseliväli, tarvittavat ulosotot yms. laitteiston mukaisesti
- Säiliöstö 14m<sup>3</sup>
  - Loka- ja vesitila jaettu liikkuvalla välimännällä (paineilmatoimiset lukot sivuilla)
  - Ruostumatonta terästä
  - Kokonaisena avautuva takaluukku
    - Imu-, tyhjennys-, ja vesitysenttiili
    - 3kpl pinnankorkeuden näyttölaseja
- Lämpö- ja äänieristetty pumppuhuone
- Imulaitteet
  - Hibon 820.XL –kiertomäntäpumppu
    - 2822 m<sup>3</sup>/h (vapaa virtaus)
  - Varoventtiilit, ilmansuodatin, äänenvaimennus
  - Hydraulikäyttöinen kasettipuomi noin 180° kääntökulmalla
  - Imuletkukela (läpi-imevä tai varastokela)
- Huuhtelulaitteet
  - Pratisoli MK 60 –korkeapainevesipumppu
    - 346 l/min, 170bar
  - Portaaton pumpun nopeussäätö
  - Vedensuodatin
  - Pneumaattinen vesipaineen säätö
  - 2kpl korkeapaineletkuja keloilla (1" & ½")
  - Hydraulikäyttöinen puomi auton takaosassa noin 180° kääntökulmalla
- Pintakäsittely
  - Väri asiakkaan toiveen mukaisesti, teippaukset optiona
- Radio-ohjauslaite
- Kierrosluku- ja käyttötuntimittarit alustalle sekä pumpuille
- Säilytyskaappi työkaluille
- Laitekohtainen käyttöopas



# Pyydä tarjous!