



# Fico 3P -yhdistelmälaite

Ota yhteyttä!

Laitemyynti  
0400 292 400

[juha-matti.asenbrygg@ficote.fi](mailto:juha-matti.asenbrygg@ficote.fi)  
[www.ficote.fi](http://www.ficote.fi)

Ficote Oy  
Myllynotkontie 1  
FI-41330 Vihtavuori  
Finland



## Fico 3P -yhdistelmälaite

Vakiolaitteen ominaisuuksia (myös muita vaihtoehtoja saatavilla):

- Painoluokka 26.000kg
- Alusta: Scania / Volvo (3-akselinen)
  - Akseliväli, tarvittavat ulosotot yms. laitteiston mukaisesti
- Säiliöstö (esim. 13m<sup>3</sup> lokasäiliö + 3m<sup>3</sup> vesisäiliö)
  - Tyhjennys hydraulikipillä, lisävarusteena esim. huuhtelusuuttimet
  - Ruostumatonta terästä
  - Kokonaisena avautuva takaluukku
    - Imu-, tyhjennys-, ja vesitysventtiili
    - 3kpl pinnankorkeuden näyttölaseja
- Lämpö- ja äänieristetty pumppuhuone
- Imulaitteet
  - Hibon 820.XL –kiertomäntäpumppu
    - 2822 m<sup>3</sup>/h (vapaa virtaus)
  - Varoventtiilit, ilmansuodatin, äänenvaimennus
  - Imuletkukela
- Huuhtelulaitteet
  - Pratissoli KF 30 –korkeapainevesipumppu
    - 106 l/min, 200bar
  - Portaaton pumpun nopeussäätö
  - Vedensuodatin
  - Mekaaninen vesipaineen säätö
  - 2kpl korkeapaineletkuja keloilla (¾" & ½")
  - Hydraulikäyttöinen puomi auton takaosassa (optio)
- Pintakäsittely
  - Väri asiakkaan toiveen mukaisesti, teippaukset optiona
- Radio-ohjauslaite
- Kierroslukua- ja käyttötuntimittarit alustalle sekä pumpuille
- Säilytyskaappi työkaluille
- Laitekohtainen käyttöopas



# Pyydä tarjous!